

Основные технические данные

Масса изделия ВМ-2-19"-Т/ВМ-3-19"-Т, кг	2,6/3,0
Габаритные размеры корпуса, мм	412x222x42
Напряжение питания, В	220
Рабочее напряжение, В	50-60
Потребляемая мощность ВМ-2-19"-Т/ВМ-3-19"-Т, Вт	2x(20-28,6)/3x(20-28,6)
Частота вращения вентилятора, об/мин	2600
Производительность ВМ-2-19"-Т/ВМ-3-19"-Т, куб./ч	2x144,5/3x144,5
Производимый шум ВМ-2-19"-Т/ВМ-3-19"-Т, дБА	2x45/3x45
Температурный диапазон управления, °С	от +0 до +60

Комплектность

Вентиляторный модуль с термореле от +0 до +60°C NO (нормально разомкнутый)	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит (порт питания IEC320 C14).

Комплект крепежа к направляющим 19" в комплект поставки не входит



Код ОКПД2
28.25.20

Вентиляторный модуль 2(3) вентиляторных модулей с термореле ВМ-2(3)-19"-Т

паспорт

Изготовитель

АО «ССД».
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7а.
тел.: (495) 786-34-34
e-mail: mail@ssd.ru
<https://www.ssd.ru>

Условия эксплуатации

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150. Эксплуатация должна производиться в закрытых помещениях при температурах от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 °С.

Данное изделие не предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Условия хранения, транспортирования и утилизации

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Изделие может транспортироваться: автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах; авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов; водным транспортом в трюмах судов. Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте предприятия www.ssd.ru. Поиск информации на сайте осуществляется по номенклатурному номеру изделия указанному на обложке паспорта или в накладной.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Меры безопасности

Эксплуатация изделия должна производиться с соблюдением общих правил техники безопасности и противопожарной безопасности согласно «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», РД 153-34.0-03.150-00, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)», а также правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем изделие.

контроль