

Основные технические данные

Глубина шкафа, мм	Полезная глубина шкафа, мм	Упаковка (мест)
600	500	1
800	700	1
1000	900	1

Обозначение	Высота, U	Габариты (ШхВхГ), мм	Масса, кг	Распределенная статистическая нагрузка, кг
ШКТ-НП-12U-600-600	12 U	600x733x635	56	800
ШКТ-НП-12U-600-800		600x733x835	68	800
ШКТ-НП-12U-600-1000		600x733x1035	79	800
ШКТ-НП-15U-600-600	15 U	600x874x635	63	800
ШКТ-НП-15U-600-800		600x874x835	75	800
ШКТ-НП-15U-600-1000		600x874x1035	87	800
ШКТ-НП-18U-600-600	18 U	600x1014x635	70	800
ШКТ-НП-18U-600-800		600x1014x835	82	800
ШКТ-НП-18U-600-1000		600x1014x1035	95	800
ШКТ-НП-22U-600-600	22 U	600x1192x635	79	800
ШКТ-НП-22U-600-800		600x1192x835	92	800
ШКТ-НП-22U-600-1000		600x1192x1035	105	800

Комплектность

Корпус	1 шт.
Дверь с замком	1 шт.
Цоколь	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.



Код ОКПД2
26.30.30.000

Шкаф климатический телекоммуникационный

ШКТ-НП глубиной 600 мм

Высота ☐12U ☐15U ☐18U ☐22U

глубиной 800 мм

Высота ☐12U ☐15U ☐18U ☐22U

глубиной 1000 мм

Высота ☐12U ☐15U ☐18U ☐22U

паспорт

Изготовитель

АО «ССД»
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7а.
тел.: (495) 786-34-34
e-mail: mail@ssd.ru
<https://www.ssd.ru>

Условия хранения, транспортирования и утилизации

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортирование изделия должно производиться в упаковке изготовителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80 %. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. В случае повреждения целостности изделия (деформация изделия, вмятины, неисправность элементов изделия, отсоединение отдельных элементов изделия) в результате механического или иного воздействия рекомендуется утилизация изделия. Самостоятельный ремонт изделия может нанести вред жизни и здоровью человека. Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте предприятия www.ssd.ru. Поиск информации на сайте осуществляется по номенклатурному номеру изделия указанному на обложке паспорта или в накладной. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

контроль

Габариты упаковки

Обозначение	Габариты (ШхВхГ), мм	Масса, кг
ШКТ-НП-12U-600-600	800x814x1200	71
ШКТ-НП-12U-600-800		83
ШКТ-НП-12U-600-1000		95
ШКТ-НП-15U-600-600	800x975x1200	79
ШКТ-НП-15U-600-800		91
ШКТ-НП-15U-600-1000		104
ШКТ-НП-18U-600-600	800x1108x1200	86
ШКТ-НП-18U-600-800		99
ШКТ-НП-18U-600-1000		112
ШКТ-НП-22U-600-600	800x1286x1200	96
ШКТ-НП-22U-600-800		109
ШКТ-НП-22U-600-1000		123